

Ficha técnica

Borne de terra para sistemas de montagem fotovoltaicos

Ref.: 5051520



Borne de terra pré-montado para a integração de sistemas de montagem fotovoltaicos na ligação equipotencial. Adequado para integração de sistemas de montagem fotovoltaicos num sistema externo de proteção contra descargas atmosféricas.



- Capacidade de conduzir correntes de raios até 100 kA (10/350)
- Montagem rápida através do mecanismo de mola integrado
- Para fixação de condutores redondos RD 8-10
- Para fixação de cabos de um fio/multifilamentares: 6-50mm²
- Para perfis com ranhura de 10 mm
- Em conformidade com os requisitos da DIN EN 62561-1

A2 Aço inoxidável, livre de ferrugem

Dados originais

Ref.:	5051520
Tipo	249 PV10 6-50V2A
Designação 1	Ligador de terra universal FV
Fabricante	OBO
Dimensão	8-10mm
Material	Aço inoxidável, livre de ferrugem 1.4301
Menor unidade de venda	8
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	8,46 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	0,5919 kg CO2e / 1 Peça

Ficha técnica

Borne de terra para sistemas de montagem fotovoltaicos


Ref.: 5051520



Dimensões



Comprimento	40 mm
Largura	43 mm
Altura	34 mm



Dados técnicos

Tipo de parafuso de fixação	Parafuso de aperto
Tipo de conector	Borne de ligação multiusos
Capacidade de carga da corrente de raio	H/100 kA
Adequado para	Cabo de terras
Apropriado para conector	Outros
Ajuste	RD8-10 + 6-50mm ² mm
Diâmetro de condutor redondo condutor 1 máx.	10 mm
Diâmetro de condutor redondo condutor 1 mín.	8 mm