


Ficha técnica

Cruzeta com placa intermédia para Rd 8-10 x Rd 16 A4

Ref.: 5312346

OBO
BETTERMANN

- Corresponde aos requisitos conforme a VDE 0185-305-3 (IEC/EN 62305-3)
- Ajuste: Rd 8-10 x Rd 16 / FL 30
- Com placa intermédia
- Montada com 4 parafusos sextavados M8 x 25 e 4 porcas sextavadas M8



A4 Aço inoxidável 1.4571

Dados originais

Ref.:	5312346
Tipo	252 8-10x16 V4A
Designação 1	Cruzeta
Fabricante	OBO
Dimensão	8-10mm
Material	Aço inoxidável 1.4571
Menor unidade de venda	10
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	39 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	1,5643 kg CO2e / 1 Peça


Ficha técnica

Cruzeta com placa intermédia para Rd 8-10 x Rd 16 A4


Ref.: 5312346

OBO
BETTERMANN

Dimensões



Medida A	60 mm
Medida B	60 mm



Dados técnicos

Tipo de parafuso de fixação	Parafuso sextavado
Tipo de conector	Cruzeta
Capacidade de carga da corrente de raio	H/100 kA
Apropriado para conector	Cabo de terras Rd 8-10 / Rd 16
Ajuste	Rd 8-10 x 16 mm
Placa intermédia	sim