

Ficha técnica

Abraçadeira OBO-Quick, resistência ao fio incandescente, cinzenta
Ref.: 2149321



Abraçadeira para instalação à superfície resistente à chama para acomodar condutas de aço métricas, tubos isolantes e tubos de instalação elétrica Quick-Pipe. Opções universais de montagem em paredes e tetos em áreas interiores e áreas exteriores protegidas. Com furo oblongo para o alinhamento lateral durante a instalação com parafuso para madeira ou tapete. Montagem de tubos sem ferramentas. Possibilidade de alinhar também com abraçadeira Multi-Quick ou pro-Quick da OBO. Tamanho M16 - M32 pode ser aparafusado na rosca M6. Distância de fixação 50 - 60 cm, valores máx. de capacidade de carga F a uma temperatura ambiente de 20 °C, consultar a tabela.



PP Polipropileno

Dados originais


Ref.:	2149321
Tipo	2955 F M32 STGR
Designação 1	Abraçadeira OBO-Quick
Designação 2	resistência fio incandescente
Fabricante	OBO
Dimensão	M32
Cor	cinzento pedra; RAL 7030
Material	Polipropileno
Menor unidade de venda	50
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	0,63 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	0,0287 kg CO2e / 1 Peça

Ficha técnica

Abraçadeira OBO-Quick, resistência ao fio incandescente,
cinzenta
Ref.: 2149321



Dimensões



Medida A	46,3 mm
Medida B	16 mm
Medida C	22,4 mm
Medida D	31,4 mm
Medida E	12 mm
Medida F	4,2 mm
Medida h	11 mm
Medida H	42 mm

Dados técnicos

Agrupável	sim
Número de cabos/tubos	1
Resistência à tração	100 N
Tipo de fixação	Orifício roscado
resistência ao fio incandescente	conforme a VDE 0471/DIN 695 Parte 2-1, temperatura de ensaio 750 °C
Fechado	não
Livre de halogéneos	sim
Com depósito	não
Tamanho nominal/Texto	M32
Montagem de abraçadeiras	Durchgangsloch, auf M6 Gewinde aufschraubar
Resistente à radiação UV	não