

# Ficha técnica

## Haste de ligação direita em aço inoxidável (V4A)

Ref.: 5430720



- conforme a DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
- corresponde aos requisitos da VDE 0185-305 (IEC 62305)
- RD 10-V4A para aplicações na terra
- de acordo com a norma para elétodos de terra de fundações DIN 18014, é requerido V4A para a terra



A4 Aço inoxidável 1.4571/1.4404

### Dados originais

Ref.:	5430720
Tipo	AF RD 10 V4A
Designação 1	Haste de ligação
Designação 2	direita
Fabricante	OBO
Dimensão	2000mm
Material	Aço inoxidável 1.4571/1.4404
Menor unidade de venda	5
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	123,6 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	5,8331 kg CO2e / 1 Peça

# Ficha técnica

## Haste de ligação direita em aço inoxidável (V4A)

Ref.: 5430720

**OBO**  
BETTERMANN

### Dimensões

	Comprimento Medida L	2 000 mm 2 000 mm
Ø10		

### Dados técnicos

Com orifícios de ligação	não
Tamanho nominal Ø	10 mm
Secção	75 mm <sup>2</sup>