

Ficha técnica

Bucha rápida com fixação por laço

Ref.: 2351679



Bucha rápida para montagem de pequenas cargas em instalações elétricas. Adequada para betão, tijolo sílico-calcário, tijolo maciço, tijolo oco. Montagem sem ferramentas, pressionando num furo na parede ou teto. Sem parafusos. Com sistema de fecho reutilizável para fixação de cabos.

HALOGEN
FREE

Ø6

PA

Poliamida

Dados originais

Ref.:	2351679
Tipo	DP S 30
Designação 1	Bucha rápida
Designação 2	com fixação por laço
Disponível a partir de	01.01.2026
Fabricante	OBO
Dimensão	41,0x14,0x7,5
Material	Poliamida
Menor unidade de venda	100
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	0,063 kg
Unidade de peso	kg/100 un.


Ficha técnica

Bucha rápida com fixação por laço

Ref.: 2351679



Dimensões



Comprimento 30 mm

Dados técnicos

Versão	Abraçadeiras com bucha
Profundidade do furo	35 mm
Diâmetro de perfuração máx.	6 mm
Diâmetro de perfuração mín.	6 mm
Adequado para fixação com abraçadeira de fivela	não
Adequado para betão celular	sim
Adequado para parafuso sextavado para madeira	não
Livre de halogéneos	sim
Com margem	não
Com parafusos	não
Temperatura de montagem máx.	60 °C
Temperatura de montagem mín.	5 °C
Resistência à temperatura máx.	60 °C
Resistência à temperatura mín.	-20 °C
Geeignet für Baustoff	Tijolo sílico-calcário Betão poroso Betão Betão celular Tijolo maciço Tijolo perfurado
Tipo de montagem bucha, parafuso de ancoragem	Instalação pré-posicionada

Cargas

Carga de trabalho segura em betão	175 N
Carga de trabalho segura em tijolos perfurados verticalmente	130 N
Carga de ruptura em betão	400 N
Carga de rotura em tijolos perfurados verticalmente	300 N