

Ficha técnica

Bucha de ancoragem, versão com rebordo

Ref.: 3492024

OBO
BETTERMANN



Âncora de fixação para fixação individual de sistemas não portantes em betão não armado e para fixação múltipla em betão armado e não armado.

Proteção antifogo testada, classe de resistência ao fogo R 120 conforme a Certificação técnica europeia ETA-02/0020 (Opt. 7) e Certificação técnica europeia ETA-05/0116.

Montagem com ferramenta de marcação e punção.

CE

St Aço

G eletrogalvanizado

Dados originais

Ref.:	3492024
Tipo	ES M 10x40
Designação 1	Bucha de ancoragem ES
Fabricante	OBO
Dimensão	10x40
Cor	zinc
Material	Aço
Superfície	eletrogalvanizado
Norma de superfície	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Menor unidade de venda	50
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	2,1 kg
Unidade de peso	kg/100 un.


Ficha técnica

Bucha de ancoragem, versão com rebordo

Ref.: 3492024

OBO
BETTERMANN

Dimensões



Comprimento	40 mm
Medida L	40 mm

Dados técnicos

Versão	Impacto
Dispositivo de fixação	Outros
Profundidade do furo	40 mm
Diâmetro de perfuração mín.	12 mm
Profundidade de enroscar máx.	15 mm
Profundidade de enroscar mín.	11 mm
Rosca	M10
Rosca métrica	10
Autoroscante	não
Permissões existentes	sim
Carga permitida na zona força de tração	2
Geeignet für Baustoff	Betão
Tipo de montagem bucha, parafuso de ancoragem	Instalação pré-posicionada