

# Ficha técnica

## PYROSIT® NG Espuma antifogo de 2 componentes

Ref.: 7203800



Espuma antifogo de 2 componentes PYROSIT® NG em cartucho, incluindo 2 tubos de mistura.

Para selagens de cabos e selagens combinadas em áreas interiores; Processamento do cartucho coaxial 5:1 obrigatoriamente com pistola para cartuchos FBS-PH ou FBS-PA.

Em compartimentos secos e com proteção anticongelamento, o cartucho pode ser armazenado fechado na vertical, a temperaturas de +5 °C até +30 °C, até 12 meses.

O processamento de produtos contendo diisocianato requer formação de acordo com o Regulamento REACH (CE) 1907/2006, alterado pelo Regulamento (UE) 2020/1149 de 4 de agosto de 2020. Os cursos de formação podem ser realizados online. Informações sobre isto podem ser encontradas nas informações técnicas em downloads do produto.

CE

espuma de protecção contra incêndios PU de 2 componentes

### Dados originais

|                        |  |
|------------------------|--|
| Ref.:                  | 7203800  |
| Tipo                   | FBS-S  |
| Designação 1           | Espuma antifogo  |
| Designação 2           | em cartucho  |
| Fabricante             | OBO  |
| Dimensão               | 380ml  |
| Cor                    | vermelho ferrugem  |
| Material               | espuma de protecção contra incêndios PU de 2 componentes |
| Menor unidade de venda | 1  |
| Unidade de quantidade  | Unidade  |
| Peso                   | 64.6 kg  |
| Unidade de peso        | kg/100 un.   |

### Dados técnicos

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Versão                | Espuma antifogo |
| Conteúdo              | 380 ml          |
| Formulário de entrega | Cartucho        |