

Ficha técnica

FineController para instalações e receptores SAT

Ref.: 5092816



Descarregador combinado tipo 3, conforme EN 61643-11 para aplicação em sistemas de satélite e receptores.

- Ficha de adaptação
- Dispositivo de separação e indicação de funcionamento
- Com proteção contra choque reforçada
- Inclui cabo de ligação de 0,5 m branco (duplamente blindado)
- Máxima tensão permanente da ligação TV 72 V CC / 1,5 A (25 °C)
- Frequência limite: tip. 2,5 GHz (sistema de 75 Ohm)

Indicação: os dados técnicos indicados na tabela referem-se ao fornecimento de energia.



Dados originais

Ref.:	5092816
Tipo	FC-SAT-D
Designação 1	Proteção fina
Designação 2	para SAT
Fabricante	OBO
Dimensão	230V
Cor	branco puro; RAL 9010
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	16 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	0,0106 kg CO2e / 1 Peça

Ficha técnica

FineController para instalações e receptores SAT

Ref.: 5092816



Dimensões



Tempo de resposta

<25 ns

Fluxo de ar

não

Contacto para telecomunicações

não

Área de frequência máx.

2400

Área de frequência mín.

0

Frequência limite

2400 MHz

Tensão continua máxima

275 V

LPZ

2→3

Versão do país

D

Fusível máx. a montante

16 A

Com filtro de ruído

não

Intensidade nominal de descarga

3 kA

Corrente de carga nominal

16 A

Tensões nominais

230 V

Classe de verificação tipo 3

sim

Grau de proteção

IP20

Nível de proteção

< 1,5 kV

Nível de proteção (L-N / L/N-PE)

<1200 / <1500 V

Nível de proteção (L-N)

< 1,2 kV

Nível de proteção (N-PE)

< 1,5 kV

Sinalização no aparelho

ótico

Classificação segundo EN 61643-11

Tipo 3

Classificação segundo IEC 61643-1

classe III

Gama de temperaturas de aplicação máx.

75 °C

Gama de temperaturas de aplicação mín.

-25 °C

Dados técnicos

