

# Ficha técnica

## Envoltura para selagem

Ref.: 7203163



Envoltura de proteção contra fogo revestida de um dos lados com espuma anti-fogo para envolver instalações de selagens com argamassa PYROMIX® e placas PYROPLATE®. O tecido de suporte inclui isolamento intumescente de um lado. A espessura nominal é de 1,5 mm.

A envoltura pode ser utilizada como complemento de acordo com o correspondente comprovativo de aplicabilidade para cabos, conjuntos de cabos, trilhos, splits de ar condicionado, speedpipe, mangueiras hidráulicas ou condutas.

CE

### Dados originais

Ref.:	7203163
Tipo	FSB-WB 1.5
Designação 1	Envoltura
Designação 2	para selagem
Fabricante	OBO
Dimensão	10000x125
Cor	cinzento
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	220 kg
Unidade de peso	kg/100 un.

# Ficha técnica

## Envoltura para selagem

Ref.: 7203163



### Dimensões

Comprimento	10 000 mm
Comprimento	10 m
Largura	125 mm
Altura	1,5 mm
Medida B	125 mm
Medida L	10 000 mm

10000

125

### Dados técnicos

Versão	Envoltura contra incêndios
Conteúdo	2,26 kg
Formulário de entrega	Papel