

Ficha técnica

Tampa de encastramento GES4 com pega


Ref.: 7405196



Tampa de encastramento com pega para até 6 aparelhos Modul 45 em 2 suportes universais UT3, utilização em sistemas de chão e calhas de pavimento em interiores.

Podem ser utilizados até 4 aparelhos de instalação com placa central 50.

Tampa de encastramento com pega, de 2 compartimentos, para a instalação de suportes de aparelhos MT4. Podem ser instalados 2 placas de suporte APMT2.



PA Poliamida

Dados originais

Ref.:	7405196
Tipo	GES4 U 7011
Designação 1	Tampa
Designação 2	para instalação em calha
Fabricante	OBO
Dimensão	217x217x61
Cor	cinzento; RAL 7011
Material	Poliamida
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	139,5 kg
Unidade de peso	kg/100 un.


Ficha técnica

Tampa de encastramento GES4 com pega


Ref.: 7405196



Dimensões



Medida h 73 mm



Dados técnicos

Número dos aparelhos a instalar	6
Número de suportes de aparelhos	2
Versão	quadrada
Versão da saída de cabos	Saída de cabos oscilável
Estrutura de proteção do pavimento	sim
Tratamento do pavimento	seco
Possibilidade de montagem de vedante	não
Altura mín. do pavimento	72 mm
Apropriado para instalação em chão falso	sim
Apropriado para calha de chão fechada no pavimento	não
Apropriado para calha de pavimento para betonilha	sim
Apropriado para instalação de pavimento côncavo	sim
Apropriado para tratamento a húmido	não
Apropriado para caixa de pavimento	250/350
Apropriado para calha de instalação no pavimento	sim
Suporte para instalação de suportes de aparelhos.	sim
Comprimento exterior	217 mm
Comprimento de instalação	200 mm
Com espaço para revestimento do pavimento	sim
Tamanho nominal para unidades de montagem de aparelhos	4
Design da estrutura	Estrutura de proteção da carpete
Grau de proteção (IP), em utilização	IP20
Grau de proteção (IP), em não utilização	IP40
Grau de proteção código IK	IK08
Modelo para cargas pesadas	não
Tipo de sistema de instalação	MT3 / GB2
Carga vertical, grande área	até 10.000 N
Carga vertical, pequena área	até 3.000 N
Permissões	VDE
Mecanismo de abertura	Pega