

Ficha técnica

Tampa de encastramento GES6 com pega

Ref.: 7405308



Tampa de encastramento com pega para até 9 aparelhos Modul 45 em 3 suportes universais UT3, utilização em sistemas de calhas de pavimento em interiores.

Para a montagem em chão falso devem ser encomendados fixações em separado.

Podem ser utilizados até 6 aparelhos de instalação com placa central 50. Tampa de encastramento com pega, de 3 compartimentos, para a instalação de suportes de aparelhos MT6. Podem ser instalados 3 placas de suporte APMT2.



PA Poliamida

Dados originais

Ref.:	7405308
Tipo	GES6 U 7011
Designação 1	Tampa
Designação 2	para instalação em calha
Fabricante	OBO
Dimensão	273x220x61
Cor	cinzento; RAL 7011
Material	Poliamida
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	157,5 kg
Unidade de peso	kg/100 un.


Ficha técnica

Tampa de encastramento GES6 com pega

Ref.:: 7405308



Dimensões



Dados técnicos

Número dos aparelhos a instalar	9
Número de suportes de aparelhos	3
Versão	retangular
Versão da saída de cabos	Saída de cabos oscilável
Estrutura de proteção do pavimento	sim
Tratamento do pavimento	seco
Possibilidade de montagem de vedante	não
Altura mín. do pavimento	73 mm
Apropriado para instalação em chão falso	sim
Apropriado para calha de chão fechada no pavimento	não
Apropriado para calha de pavimento para betonilha	sim
Apropriado para instalação de pavimento côncavo	sim
Apropriado para tratamento a húmido	não
Apropriado para caixa de pavimento	250/350
Apropriado para calha de instalação no pavimento	sim
Suporte para instalação de suportes de aparelhos.	sim
Comprimento exterior	220 mm
Comprimento de instalação	199 mm
Com espaço para revestimento do pavimento	sim
Tamanho nominal para unidades de montagem de aparelhos	6
Design da estrutura	Estrutura de proteção da carpete
Grau de proteção (IP), em utilização	IP20
Grau de proteção (IP), em não utilização	IP40
Grau de proteção código IK	IK08
Modelo para cargas pesadas	não
Tipo de sistema de instalação	MT3 / GB2
Carga vertical, grande área	até 3.000 N
Carga vertical, pequena área	até 2.500 N
Permissões	VDE
Mecanismo de abertura	Pega