

# Ficha técnica

## Caminho de cabos tipo de escada LCIS 60, 6 m C30 A4

Ref.: 6207210



Caminho de cabos tipo escada com altura lateral de 60 mm com perfil separador C30 soldado e rebitado para cima. Travessa lateral revirada para reforço e como proteção de arestas. A fixação na consola é efetuada com peças de aperto do tipo LKS 40. A dimensão da ranhura do degrau é de 16,5 mm e a abraçadeira BBS adequada é a do tipo 2056. Atenuação da blindagem magnética sem tampa 10 dB, com tampa 15 dB.



|    |                           |
|----|---------------------------|
| A4 | Aço inoxidável 1.4571     |
| 2B | brilhante, pós-tratamento |

### Dados originais

|                                        |                              |
|----------------------------------------|------------------------------|
| Ref.:                                  | 6207210                      |
| Tipo                                   | LCIS 660 6 A4                |
| Designação 1                           | Caminho de cabos tipo escada |
| Designação 2                           | degrau perfurado, soldado    |
| Fabricante                             | OBO                          |
| Dimensão                               | 60x600x6000                  |
| Cor                                    | aço inoxidável               |
| Material                               | Aço inoxidável 1.4571        |
| Superfície                             | brilhante, pós-tratamento    |
| Norma de superfície                    |                              |
| Menor unidade de venda                 | 6                            |
| Unidade de quantidade                  | Metro                        |
| Peso                                   | 354 kg                       |
| Unidade de peso                        | kg/100 m                     |
| Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão | 18,3076 kg CO2e / 1 Metro    |


# Ficha técnica

## Caminho de cabos tipo de escada LCIS 60, 6 m C30 A4

Ref.: 6207210



### Dimensões



|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Comprimento                | 6 000 mm |
| Largura                    | 600 mm   |
| Altura                     | 60 mm    |
| Medida B                   | 600 mm   |
| Dimensão de ranhura degrau | 16,50    |

### Dados técnicos

|                                        |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Versão dos degraus                     | Perfil perfurado      |
| Versão do perfil lateral               | perfil plano          |
| Fixação do degrau                      | soldado               |
| Tipo de fixação do sistema de montagem | Chão Teto Parede      |
| Funktionsgaranti                       | não                   |
| Secção transversal útil                | 240 cm <sup>2</sup>   |
| Secção transversal útil                | 24000 mm <sup>2</sup> |
| Aço inoxidável, decapado               | sim                   |
| Perfuração lateral                     | sim                   |
| Distância entre as travessas           | 300 mm                |
| Versão para grandes cargas             | não                   |
| Espessura da travessa                  | 1,5 mm                |

# Ficha técnica

## Caminho de cabos tipo de escada LCIS 60, 6 m C30 A4

Ref.: 6207210



### Cargas

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Intervalo aplicável mín. entre apoios | 1,5 m     |
| Intervalo aplicável máx. entre apoios | 5 m       |
| Distância de apoio de 1,5m            | 3,3 kN/m  |
| Distância de apoio de 2,0m            | 2 kN/m    |
| Distância de apoio de 2,5m            | 1,3 kN/m  |
| Distância de apoio de 3,0m            | 1 kN/m    |
| Distância de apoio de 3,5m            | 0,78 kN/m |
| Distância de apoio de 4,0m            | 0,4 kN/m  |
| Distância de apoio de 4,5m            | 0,3 kN/m  |
| Distância de apoio de 5,0m            | 0,2 kN/m  |




Diagrama de cargas do caminho de cabos tipo LCIS 60

- 1 Carga dos caminhos de cabos em chapa e das escadas para cabos em kN/m sem carga suportada
- 2 Distância entre apoios em m
- 3 Deflexão da travessa em mm com a kN/m permitida
- 4 Esquema de carga no procedimento do teste
- Curva de carga com largura do caminho de cabos em mm
- Curva de deflexão da travessa conforme distância entre apoios