

Ficha técnica

Caminho de cabos MKS-Magic® 85 não perfurado FT

Ref.: 6059333



Caminho de cabos em chapa não perfurado com união de encaixe rápido integrada. O comprimento útil do caminho de cabos em chapa é de 3.000 mm. A ligação equipotencial continua é garantida sem componentes adicionais.



St Aço

FT Galvanizado por imersão a quente após maquinagem

Dados originais

Ref.:	6059333
Tipo	MKSMU 840 FT
Designação 1	Caminho de cabos chapa MKSMU
Designação 2	não perfurado,união de encaixe
Fabricante	OBO
Dimensão	85x400x3050
Cor	zinc
Material	Aço
Superfície	Galvanizado por imersão a quente após maquinagem
Norma de superfície	DIN EN ISO 1461
Menor unidade de venda	3
Unidade de quantidade	Metro
Peso	512,229 kg
Unidade de peso	kg/100 m
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	13,4046 kg CO2e / 1 Metro

Ficha técnica

Caminho de cabos MKS-Magic® 85 não perfurado FT


Ref.: 6059333



Dimensões



Comprimento	3 050 mm
Largura	400 mm
Altura	85 mm
Espessura das chapas	1 mm
Medida B	400 mm



Dados técnicos

Versão conector	União integrada
Tipo de fixação do sistema de montagem	Chão Teto Parede
Acessível	não
Funktionsgaranti	não
Com tampa	não
Instalação no pavimento	não
Representação de orifícios NATO	não
Secção transversal útil	338 cm ²
Secção transversal útil	33800 mm ²
Aço inoxidável, decapado	não
Perfuração lateral	não
Versão para grandes cargas	não
Tipo de ensaio de carga de acordo com IEC 61537	Tipo II
Comprimento útil	3000 mm
Tipo de conector sistema de caminhos de cabos	Fixação por "click"

Ficha técnica

Caminho de cabos MKS-Magic® 85 não perfurado FT

Ref.: 6059333



Cargas

Intervalo aplicável mín. entre apoios	1,5 m
Intervalo aplicável máx. entre apoios	2,5 m
Distância de apoio de 1,5m	1,75 kN/m
Distância de apoio de 1,75m	1,4 kN/m
Distância de apoio de 2,0m	1,1 kN/m
Distância de apoio de 2,5m	0,5 kN/m

Diagrama de cargas do caminho de cabos do tipo MKSMU 85

