

Ficha técnica

Ângulo 90° 85 FT

Ref.: 6036720



Ângulo de 90° para a criação de um ramal horizontal, para caminhos de cabos em chapa de encaixe e de aparafusar, altura lateral de 85 mm. Montagem sem parafusos com grampos duplos ou ligação rosada com parafusos de cabeça boleada FRS e porcas combinadas M6. Indicado para áreas interiores e exteriores. O material de fixação terá que ser encomendado em separado.



CEUK
CA

St Aço

FT Galvanizado por imersão a quente após maquinagem

Dados originais

Ref.:	6036720
Tipo	RB 90 850 FT
Designação 1	Ângulo 90°
Designação 2	para caminho cabos, horizontal
Fabricante	OBO
Dimensão	85x500
Cor	zinc
Material	Aço
Superfície	Galvanizado por imersão a quente após maquinagem
Norma de superfície	DIN EN ISO 1461
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	370,1 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	12,3029 kg CO2e / 1 Peça


Ficha técnica

Ângulo 90° 85 FT

Ref.: 6036720



Dimensões



Largura	500 mm
Altura	85 mm
Espessura das chapas	1 mm
Medida B	500 mm
Medida R	50 mm

Dados técnicos

Curva (ângulo)	90°
Versão conector	União integrada
Modelo	Ângulo rígido
Funktionsgaranti	não
Espessura da base	1 mm
Com tampa	não
Instalação no pavimento	sim
Representação de orifícios NATO	não
Alteração da direção	horizontal
Aço inoxidável, decapado	não
Perfuração lateral	sim
Gama de temperaturas de aplicação máx.	120 °C
Gama de temperaturas de aplicação mín.	-20 °C
Versão para grandes cargas	não
Tipo de conector sistema de caminhos de cabos	aparafusado/fixado
Número recomendado de parafusos	20 St.
Espessura da travessa	1,25 mm