

Ficha técnica

Tampa nivelável para tubo periscópio, RKFN, aço inoxidável

Ref.: 7408980



Tampa quadrada nivelável para tubo periscópio de tamanho 9, para a montagem de aparelhos de instalação em sistemas de calhas e chão falso, em pavimentos de limpeza a seco ou a húmido em interiores. Apenas adequada para pavimentos lisos.

Para a montagem de 3 suportes universais UT4 para 9 aparelhos de instalação individuais com anel de suporte/pega ou 12 aparelhagens Modul 45®. Podem ser instaladas 3 placas de suporte APMT5. O tubo não está incluído no material fornecido.

Three APMT5 cover plates can be installed.



A2 Aço inoxidável, livre de ferrugem

Dados originais

Ref.:	7408980
Tipo	RKFN3 9 VS 20
Designação 1	Tampa nivelável quadrada
Designação 2	para tubo periscópio
Fabricante	OBO
Dimensão	243x243x100
Material	Aço inoxidável, livre de ferrugem
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	355 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	22,1925 kg CO2e / 1 Peça

Ficha técnica

Tampa nivelável para tubo periscópio, RKFN, aço inoxidável


Ref.: 7408980



Dimensões



Comprimento	243 mm
Largura	243 mm
Altura	105 mm
Medida h	105 mm



Dados técnicos

Número dos aparelhos a instalar	12
Número de saídas de cabos	1
Número de suportes universais	3 x UT4
Versão	quadrada
Versão da saída de cabos	Tubo periscópio
Secção do pavimento/abertura de montagem	244x244
Tratamento do pavimento	húmido
Separável	não
Altura máx. do pavimento	150 mm
Altura mín. do pavimento	105 mm
Apropriado para instalação em chão falso	sim
Apropriado para instalação de pavimento côncavo	sim
Apropriado para caixa de pavimento	250/350
Suporte para instalação de suportes de aparelhos.	não
Comprimento de instalação	244 mm
Tamanho nominal para unidades de montagem de aparelhos	9
Amplitude de nivelamento máx.	150 mm
Amplitude de nivelamento mín.	105 mm
Norma	EN 50085-2-2
Grau de proteção (IP), em utilização	IP20
Grau de proteção (IP), em não utilização	IP55
Grau de proteção código IK	IK10
Modelo para cargas pesadas	não
Tipo de sistema de instalação	UT4
Carga vertical, grande área	até 5.000 N
Carga vertical, pequena área	até 3.000 N
Permissões	VDE

Ficha técnica

Tampa nivelável para tubo periscópio, RKFN, aço
inoxidável

Ref.: 7408980



Dados técnicos

Espessura do revestimento do pavimento	20 mm
--	-------