

Ficha técnica

Caminhos de cabos em chapa RKS-Magic® 60 FS, preto

Ref.: 6048269



Caminho de cabos em chapa com união de encaixe rápido integrada. Superfície com galvanização contínua, revestida a pó em preto profundo (RAL 9005). Perfuração lateral contínua de 7 x 20 mm para a instalação de componentes de ligação e de montagem adicionais. Com orifício de 11 mm na base para a suspensão direta do varão roscado. Comprimento útil de 3.000 mm. Atenuação da blindagem magnética sem tampa 20 dB, com tampa 50 dB.



St

Aço

P135

PES135 - Poliéster

Dados originais

Ref.:	6048269
Tipo	RKSM 640 FSK SW
Designação 1	Caminho de cabos em chapa RKSM
Designação 2	Magic, com união de encaixe
Fabricante	OBO
Dimensão	60x400x3050
Cor	preto; RAL 9005
Material	Aço
Superfície	PES135 - Poliéster
Norma de superfície	
Menor unidade de venda	6
Unidade de quantidade	Metro
Peso	356 kg
Unidade de peso	kg/100 m
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	8,3196 kg CO2e / 1 Metro


Ficha técnica

Caminhos de cabos em chapa RKS-Magic® 60 FS, preto

Ref.: 6048269



Dimensões



Dimensão	60 x 400
Comprimento	3 050 mm
Largura	400 mm
Altura	60 mm
Espessura das chapas	0,9 mm
Medida B	400 mm
Medida x	300 mm
Medida y	350 mm
Maß W	400 mm

Dados técnicos

Versão conector	União integrada
Tipo de fixação do sistema de montagem	Chão Teto Parede
Funktionsgaranti	sim
Com tampa	não
Instalação no pavimento	sim
Representação de orifícios NATO	não
Secção transversal útil	238 cm²
Secção transversal útil	23800 mm²
Aço inoxidável, decapado	não
Perfuração lateral	sim
Versão para grandes cargas	não
Comprimento útil	3000 mm
Tipo de conector sistema de caminhos de cabos	Fixação por "click"

Cargas

Intervalo aplicável mín. entre apoios	1 m
Intervalo aplicável máx. entre apoios	2,5 m
Distância de apoio de 1,0 m	2,1 kN/m
Distância de apoio de 1,5m	1,35 kN/m
Distância de apoio de 2,0m	0,8 kN/m
Distância de apoio de 2,5m	0,6 kN/m