


Ficha técnica

Cruzeta 60 FS

Ref.: 7027311



Cruzeta para a criação de um ramal horizontal, para caminhos de cabos em chapa de encaixe e de aparafusar, altura lateral de 60 mm. Montagem sem parafusos com grampos duplos ou ligação roscada com parafusos de cabeça boleada FRS e porcas combinadas M6. Aplicável em áreas interiores. O material de fixação terá que ser encomendado em separado.



St Aço

FS galvanizado pelo método Sendzimir

Dados originais

Ref.:	7027311
Tipo	RK 610 FS
Designação 1	Cruzeta
Designação 2	para caminho de cabos em chapa
Fabricante	OBO
Dimensão	60x100
Cor	zinco
Material	Aço
Superfície	galvanizado pelo método Sendzimir
Norma de superfície	DIN EN 10346
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	89,5 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	3,1847 kg CO2e / 1 Peça


Ficha técnica

Cruzeta 60 FS

Ref.: 7027311



Dimensões



Largura	100 mm
Altura	60 mm
Espessura das chapas	0,8 mm
Medida B	100 mm

Dados técnicos

Versão conector	União integrada
Funktionsgaranti	sim
Espessura da base	0,8 mm
Representação de orifícios NATO	não
Aço inoxidável, decapado	não
Gama de temperaturas de aplicação máx.	120 °C
Gama de temperaturas de aplicação mín.	-20 °C
Versão para grandes cargas	não
Tipo de conector sistema de caminhos de cabos	aparafusado/fixado
Número recomendado de parafusos	20 St.
Espessura da travessa	1,25 mm