

Ficha técnica

Parafuso sextavado M12 F

Ref.: 6418295



Parafuso sextavado para a fixação universal de componentes em estruturas. Inclui porca sextavada e 2 anilhas.



CE

St Aço

F galvanizado a quente por centrifugação

Dados originais

Ref.:	6418295
Tipo	SKS 12x100 F
Designação 1	Parafuso sextavado
Designação 2	com porca e anilhas
Fabricante	OBO
Dimensão	M12x100
Cor	zinc
Material	Aço
Superfície	galvanizado a quente por centrifugação
Norma de superfície	DIN 267, Teil 10
Menor unidade de venda	20
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	10,981 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	0,287 kg CO2e / 1 Peça


Ficha técnica

Parafuso sextavado M12 F

Ref.: 6418295



Dimensões



Comprimento	100 mm
Medida d	0,47 in
Medida d	12 mm
Medida L	3,93 in
Medida L	100 mm

Dados técnicos

Classe de resistência	8.8
Rosca	M 12 x 100
Rosca métrica	12
Tipo de rosca	métrico
Comprimento da rosca	100 mm
Passo de rosca	1,75 mm
Formato da cabeça	Sextavado (hexagonal)
Com flange	não
Com porca	sim
Com anilha	sim
Largura da chave	19
Parafusos	sextavado (hexagonal)
Travamento automático	não
Rosca sextavada	sim
Rosca inversa	não