

Ficha técnica

Tubo metálico pintado a preto, com rosca

Ref.: 2046506



Tubo de instalação elétrica conforme EN 61386-1, com pontas roscadas conforme DIN EN 60423, para a proteção mecânica de cabos e condutores. Com parede interior sem rebarbas. Classe de proteção contra corrosão 2 (média). Cada tubo já inclui uma união instalada.



St Aço

PE50 PES50 - Poliéster/Epóxido

Dados originais

Ref.:	2046506
Tipo	SM50W SW
Designação 1	Tubo metálico
Designação 2	com rosca
Fabricante	OBO
Dimensão	M50, 3000mm
Cor	preto; RAL 9005
Material	Aço
Superfície	PES50 - Poliéster/Epóxido
Norma de superfície	
Menor unidade de venda	15
Unidade de quantidade	Metro
Peso	190,7 kg
Unidade de peso	kg/100 m
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	3,5958 kg CO2e / 1 Metro


Ficha técnica

Tubo metálico pintado a preto, com rosca

Ref.: 2046506



Dimensões



Comprimento	3 000 mm
Medida D	50 mm
Medida L	3 000 mm
Medida I	25 mm
Medida M (mm)	M50
Medida t	1,5 mm

Ficha técnica

Tubo metálico pintado a preto, com rosca

Ref.: 2046506



Dados técnicos

Montagem saliente	sim
Versão dos tubos	rígido com rosca
Instalação de betão	sim
Resistência à flexão	rígido
Resistência à compressão	muito pesado (4000 N)
Temperatura máx. de utilização	+ 250 °C
Temperatura mín. de utilização	- 45 °C
Rosca	M50x1,5
Instalação em paredes ocas	sim
Instalação sobre madeira	sim
Instalação no solo	não
Instalação ao ar livre	não
Código de classificação	55561
Instalação de máquinas e sistemas	sim
Com manga	sim
Superfície escovada	não
Superfície polida	não
Resistência ao impacto	muito forte (6,8/300 mm)
Gama de temperaturas de aplicação máx.	250 °C
Gama de temperaturas de aplicação mín.	-45 °C
Instalação no pavimento – (betume, asfalto quente)	sim
Instalação no pavimento (betonilha)	sim
Encastramento	sim