

# Ficha técnica

## Abraçadeira starQuick

Ref.: 2146207

**OBO**  
BETTERMANN



Abraçadeira de elevada resistência para segurar tubos elétricos e sanitários de plástico e metal, assim como tubos de instalação elétrica Quick-Pipe. Opções universais de montagem em paredes, tetos e estruturas de aço em áreas interiores e exteriores. Gama de fixação flexível de vários milímetros. Montagem de tubos sem ferramentas. Possibilidade de alinhar até um Ø de 28 mm, também com abraçadeira starQuick ou OBO-Quick. Para valores de carga elevados combinável com suporte duplo. Para distâncias e número de abraçadeiras variáveis, possibilidade de montagem sobre perfil.



**PA** Poliamida

### Dados originais

Ref.:	2146207
Designação 1	Abraçadeira starQuick
Fabricante	OBO
Dimensão	24-28mm
Cor	cinzento claro; RAL 7035
Material	Poliamida
Menor unidade de venda	50
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	0,97 kg
Unidade de peso	kg/100 un.




# Ficha técnica

## Abraçadeira starQuick

Ref.: 2146207

**OBO**  
BETTERMANN

### Dimensões



Medida A	40 mm
Medida B	17 mm
Medida E	10 mm
Medida F	4,5 mm
Medida h	10,5 mm
Medida H	49,5 mm

### Dados técnicos

Agrupável	sim
Número de cabos/tubos	1
Tipo de fixação	Orifício roscado
Carga de rutura	0,85 kN
resistência ao fio incandescente	conforme a VDE 0471/DIN 695 Parte 2-1, temperatura de ensaio 650 °C
Fechado	sim
Livre de halogéneos	sim
Com depósito	não
Tamanho nominal/Texto	25-28
Sistema modular	sim
Montagem de abraçadeiras	Duchgangsloch_mit_starQuick-Mutter_M6_oder_M8
Intervalo de aperto D máx.	28 mm
Intervalo de aperto D mín.	24 mm
Resistente à radiação UV	sim