

# Ficha técnica

## União metálica eletrogalvanizada, sem rosca

Ref.: 2046856



Acessório: união para as ligações entre tubos de instalação elétrica. Parede interior sem rebarbas.



St Aço

G eletrogalvanizado

### Dados originais

Ref.:	2046856
Tipo	SV25W G
Designação 1	União metálica
Designação 2	sem rosca
Fabricante	OBO
Dimensão	Ø25mm
Material	Aço
Superfície	eletrogalvanizado
Norma de superfície	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Menor unidade de venda	50
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	4,8 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	0,1172 kg CO2e / 1 Peça

# Ficha técnica

## União metálica eletrogalvanizada, sem rosca

Ref.: 2046856



### Dimensões

	<table><tr><td>Comprimento</td><td>60 mm</td></tr><tr><td>Medida D</td><td>28,1 mm</td></tr><tr><td>Medida d</td><td>25,7 mm</td></tr><tr><td>Medida L</td><td>60 mm</td></tr><tr><td>Medida I</td><td>30 mm</td></tr><tr><td>Medida M (mm)</td><td>M25</td></tr><tr><td>Medida t</td><td>1,2 mm</td></tr></table>	Comprimento	60 mm	Medida D	28,1 mm	Medida d	25,7 mm	Medida L	60 mm	Medida I	30 mm	Medida M (mm)	M25	Medida t	1,2 mm
Comprimento	60 mm														
Medida D	28,1 mm														
Medida d	25,7 mm														
Medida L	60 mm														
Medida I	30 mm														
Medida M (mm)	M25														
Medida t	1,2 mm														

### Dados técnicos

Versão para diâmetro de tubo	Encaixe 25 mm
Tamanho	25
Livre de halogéneos	sim
Com escotilha de inspeção e tampa	não
Superfície escovada	não
Superfície polida	não
Gama de temperaturas de aplicação máx.	400 °C
Gama de temperaturas de aplicação mín.	-45 °C
Duas peças	não