

Ficha técnica

União metálica eletrogalvanizada, sem rosca

Ref.: 2046858

OBO
BETTERMANN

Acessório: união para as ligações entre tubos de instalação elétrica. Parede interior sem rebarbas.



St Aço

G eletrogalvanizado

Dados originais

Ref.:	2046858
Tipo	SV40W G
Designação 1	União metálica
Designação 2	sem rosca
Fabricante	OBO
Dimensão	Ø40mm
Material	Aço
Superfície	eletrogalvanizado
Norma de superfície	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Menor unidade de venda	25
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	13,2 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	0,2774 kg CO2e / 1 Peça

Ficha técnica

União metálica eletrogalvanizada, sem rosca

Ref.: 2046858

OBO
BETTERMANN

Dimensões

	<table><tr><td>Comprimento</td><td>80 mm</td></tr><tr><td>Medida D</td><td>43,8 mm</td></tr><tr><td>Medida d</td><td>43,8 mm</td></tr><tr><td>Medida L</td><td>80 mm</td></tr><tr><td>Medida I</td><td>40 mm</td></tr><tr><td>Medida M (mm)</td><td>M40</td></tr><tr><td>Medida t</td><td>1,5 mm</td></tr></table>	Comprimento	80 mm	Medida D	43,8 mm	Medida d	43,8 mm	Medida L	80 mm	Medida I	40 mm	Medida M (mm)	M40	Medida t	1,5 mm
Comprimento	80 mm														
Medida D	43,8 mm														
Medida d	43,8 mm														
Medida L	80 mm														
Medida I	40 mm														
Medida M (mm)	M40														
Medida t	1,5 mm														

Dados técnicos

Versão	Encaixe
para diâmetro de tubo	40 mm
Tamanho	40
Livre de halogéneos	sim
Com escotilha de inspeção e tam- pa	não
Superfície escovada	não
Superfície polida	não
Gama de temperaturas de aplicação máx.	400 °C
Gama de temperaturas de aplicação mín.	-45 °C
Duas peças	não