

Ficha técnica

União inox V4A, sem rosca

Ref.: 2046775



Acessório: união para as ligações entre tubos de instalação elétrica. Parede interior sem rebarbas.



A4	Aço inoxidável 1.4571
2B	brilhante, pós-tratamento

Dados originais

Ref.:	2046775
Tipo	SV50W A4
Designação 1	União de aço inox
Designação 2	sem rosca
Fabricante	OBO
Dimensão	Ø50mm
Material	Aço inoxidável 1.4571
Superfície	brilhante, pós-tratamento
Norma de superfície	
Menor unidade de venda	5
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	16,7 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	0,794 kg CO2e / 1 Peça

Ficha técnica

União inox V4A, sem rosca

Ref.: 2046775



Dimensões

	<table><tr><td>Comprimento</td><td>100 mm</td></tr><tr><td>Medida D</td><td>52,8 mm</td></tr><tr><td>Medida d</td><td>50,2 mm</td></tr><tr><td>Medida L</td><td>100 mm</td></tr><tr><td>Medida I</td><td>50 mm</td></tr><tr><td>Medida M (mm)</td><td>M50</td></tr><tr><td>Medida t</td><td>1,3 mm</td></tr></table>	Comprimento	100 mm	Medida D	52,8 mm	Medida d	50,2 mm	Medida L	100 mm	Medida I	50 mm	Medida M (mm)	M50	Medida t	1,3 mm
Comprimento	100 mm														
Medida D	52,8 mm														
Medida d	50,2 mm														
Medida L	100 mm														
Medida I	50 mm														
Medida M (mm)	M50														
Medida t	1,3 mm														

Dados técnicos

Versão para diâmetro de tubo	Encaixe 50 mm
Tamanho	50
Livre de halogéneos	sim
Com escotilha de inspeção e tam-pa	não
Superfície escovada	sim
Superfície polida	não
Gama de temperaturas de aplicação máx.	400 °C
Gama de temperaturas de aplicação mín.	-45 °C
Duas peças	não