

Ficha técnica

União inox V4A, sem rosca

Ref.: 2046776



Acessório: união para as ligações entre tubos de instalação elétrica. Parede interior sem rebarbas.



A4 Aço inoxidável 1.4571

2B brilhante, pós-tratamento

Dados originais

Ref.:	2046776
Tipo	SV63W A4
Designação 1	União de aço inox
Designação 2	sem rosca
Fabricante	OBO
Dimensão	Ø63mm
Material	Aço inoxidável 1.4571
Superfície	brilhante, pós-tratamento
Norma de superfície	
Menor unidade de venda	3
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	20,9 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	1,1513 kg CO2e / 1 Peça

Ficha técnica

União inox V4A, sem rosca

Ref.: 2046776

OBO
BETTERMANN

Dimensões

	<table><tr><td>Comprimento</td><td>100 mm</td></tr><tr><td>Medida D</td><td>65,8 mm</td></tr><tr><td>Medida d</td><td>63,2 mm</td></tr><tr><td>Medida L</td><td>100 mm</td></tr><tr><td>Medida I</td><td>50 mm</td></tr><tr><td>Medida M (mm)</td><td>M63</td></tr><tr><td>Medida t</td><td>1,3 mm</td></tr></table>	Comprimento	100 mm	Medida D	65,8 mm	Medida d	63,2 mm	Medida L	100 mm	Medida I	50 mm	Medida M (mm)	M63	Medida t	1,3 mm
Comprimento	100 mm														
Medida D	65,8 mm														
Medida d	63,2 mm														
Medida L	100 mm														
Medida I	50 mm														
Medida M (mm)	M63														
Medida t	1,3 mm														

Dados técnicos

Versão para diâmetro de tubo	Encaixe 63 mm
Tamanho	63
Livre de halogéneos	sim
Com escotilha de inspeção e tampa	não
Superfície escovada	sim
Superfície polida	não
Gama de temperaturas de aplicação máx.	400 °C
Gama de temperaturas de aplicação mín.	-45 °C
Duas peças	não