

Ficha técnica

União metálica pintada a preto, com rosca

Ref.: 2046527



Acessório: união de tubo roscada conforme a DIN EN 60423 para as ligações entre tubos de instalação elétrica e ângulos de 90°.



St Aço

PE50 PES50 - Poliéster/Epóxido

Dados originais

Ref.:	2046527
Tipo	SVM50W SW
Designação 1	União metálica
Designação 2	com rosca
Fabricante	OBO
Dimensão	M50x1,5
Cor	preto; RAL 9005
Material	Aço
Superfície	PES50 - Poliéster/Epóxido
Norma de superfície	
Menor unidade de venda	10
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	17 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	0,5859 kg CO2e / 1 Peça


Ficha técnica

União metálica pintada a preto, com rosca

Ref.: 2046527

OBO
BETTERMANN

Dimensões



Comprimento	54 mm
Medida D	53,5 mm
Medida d	50 mm
Medida L	54 mm
Medida M (mm)	M50
Medida t	2,5 mm

Dados técnicos

Versão	Rosca
para diâmetro de tubo	50 mm
Rosca	M50x1,5
Tamanho	50
Livre de halogéneos	não
Com escotilha de inspeção e tam- pa	não
Superfície escovada	não
Superfície polida	não
Gama de temperaturas de aplicação máx.	250 °C
Gama de temperaturas de aplicação mín.	-45 °C
Duas peças	não