

# Ficha técnica

## FireBox T160 com bucins cónicos, 1 porta-fusível

Ref.: 7205754



Caixa de derivação com porta-fusíveis e bucins cónicos. Espaço de cablagem suficiente, através de uma unidade de ligação diagonal com bornes cerâmicos resistentes a elevadas temperaturas completamente pré-montados. Borne para condutor de proteção identificado a verde-amarelo. Fixação a chapas exteriores facilmente acessíveis. Aprovado para instalações de cabos com manutenção de funções elétricas de acordo com a DIN 4102 parte 12 com as classes E30, E60 e E90. Os bornes cerâmicos foram testados segundo a DIN EN 60998-2-1:2004.

Inclui 2 x ancoragens MMSplus P 6X35.

E30    E60    E90    IP 66

PP    Polipropileno

### Dados originais

Ref.:	7205754
Tipo	T160ED 10AF
Designação 1	Caixa de derivação
Designação 2	para manutenção de funções
Fabricante	OBO
Dimensão	190x150x77
Cor	cor de laranja; RAL 2003
Material	Polipropileno
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	70,513 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	2,4604 kg CO2e / 1 Peça


# Ficha técnica

## FireBox T160 com bucins cónicos, 1 porta-fusível

Ref.: 7205754



### Dimensões



Comprimento	190 mm
Largura	150 mm
Altura	77 mm
Medida B	150 mm
Medida H	77 mm
Medida L	190 mm
Medida L1	200 mm
Medida L2	220 mm

### Dados técnicos

Agrupável	não
Número de entradas	12
Quantidade de bornes	6
Tipo de versão da caixa	Membrana de nível separável
Tensão de isolamento do dimensionamento Ui	690 V
Montagem	Abraçadeira
Tampa	não transparente
Fixação da tampa	aparafusado
Entrada pela parte de trás	não
Entradas	7 x M25 5 x M32
Versão verificada quanto a explosões	não
Forma	retangular
Funktionsgaranti	E 90
Para zonas potencialmente explosivas	sem
para zona Ex com gás	sem
para zona Ex com poeira	sem
Livre de halogéneos	sim
Dimensões internas	176x135x67 mm
Com blindagem	não
Com tampa	sim
Secção transversal nominal máx.	10 mm <sup>2</sup>
Secção transversal nominal mín.	4 mm <sup>2</sup>
Tensões nominais	660 V
Selável	não
Resistente	não
Grau de proteção	IP66
Tampa transparente	não
Resistente a intempéries	não