

Ficha técnica

Caixa de aparelhagem de encastrar UP 46

Ref.: 2003700



Caixa de aparelhagem de encastrar para utilização em alvenaria com uma profundidade de instalação de pelo menos 46 mm.

- 4 x 3 cúpulas de parafusos
- Uniões de ligação acopláveis em ambos os lados com fecho de baioneta
- 6 entradas de tubos combinadas Ø 20 e 25 mm
- 1 entrada até Ø 20 mm na base

Testada de acordo com DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 e DIN 49073-1.



PP Polipropileno

Dados originais

Ref.:	2003700
Designação 1	Caixa de aparelhagem UP
Disponível a partir de	01.10.2021
Fabricante	OBO
Dimensão	Ø60mm, H46mm
Cor	preto negro
Material	Polipropileno
Menor unidade de venda	25
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	1,93 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO (GWP) do berço ao portão	0,0739 kg CO ₂ / 1 Peça


Ficha técnica

Caixa de aparelhagem de encastrar UP 46


Ref.: 2003700



Dimensões



Altura | 46 mm



Dados técnicos

Número de entradas	7
Tipo de entrada_	Cabos NYM, cabos de dados e tubos corrugados
Tipo de versão da caixa	Aberturas destacáveis
Versão	Individual
Modelo	Caixa de aparelhagem
Fixação dos aparelhos	Parafusos ou garras de expansão
Montagem	sem
Tampa	sem
Entrada pela parte de trás	sim
Entradas	7
resistência ao fio incandescente	conforme a VDE 0471/IEC 60695-2-11, temperatura de ensaio 650°C
Forma	redondo
para diâmetro de tubo	20/25 mm
Livre de halogéneos	sim
Entradas combinadas Ø 20 / 25 mm	6
Com abraçadeira para pregos	não
Com parafusos	não
Secção transversal nominal máx.	2,5 mm ²
Secção transversal nominal mín.	1,5 mm ²
Entradas de tubos Ø 20 mm	1
Resistente	sim
Grau de proteção	IP 30
Hermético	não
Tensão nominal	400 V