

Ficha técnica

Perfil US 7 A4

Ref.: 6341995



Perfil U com comprimento fixo. Dimensões 70 x 50 mm.
Com larguras de consola superiores a 400 mm ou na montagem de consolas na extremidade de suportes suspensos, é recomendável a utilização do acessório de aperto tipo DSK 61.



| | |
|-----------|---------------------------|
| A4 | Aço inoxidável 1.4571 |
| 2B | brilhante, pós-tratamento |

Dados originais

| | |
|--|---------------------------|
| Ref.: | 6341995 |
| Tipo | US 7 600 A4 |
| Designação 1 | Perfil U |
| Designação 2 | perfurado de 3 lados |
| Fabricante | OBO |
| Dimensão | 70x50x6000 |
| Cor | aço inoxidável |
| Material | Aço inoxidável 1.4571 |
| Superfície | brilhante, pós-tratamento |
| Norma de superfície | |
| Menor unidade de venda | 1 |
| Unidade de quantidade | Unidade |
| Peso | 2352,6 kg |
| Unidade de peso | kg/100 un. |
| Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão | 141,368 kg CO2e / 1 Peça |

Ficha técnica

Perfil US 7 A4

Ref.: 6341995



Dimensões



| | |
|-------------|-------------|
| Dimensão | 70 x 50 x 4 |
| Comprimento | 6 000 mm |
| Largura | 70 mm |
| Altura | 50 mm |



Ficha técnica

Perfil US 7 A4

Ref.: 6341995



Dados técnicos

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Com pré-cortes | não |
| Tipo de perfuração | 3 lados perfurados |
| Versão | Perfil simples |
| Funktionsgaranti | não |
| Largura do orifício | 14 mm |
| Espessura do material | 4 mm |
| Com engrenagem | não |
| Forma do perfil | Perfil U |
| Largura de rasgo | 40 mm |
| Valor estático A | 4,59 cm ² |
| Valor estático Iy | 13,79 cm ⁴ |
| Valor estático Iz | 36,84 cm ⁴ |
| Valor estático Wy | 4,11 cm ³ |
| Valor estático Wz | 10,53 cm ³ |