

Ficha técnica

UTC4 W com 2+1 tomadas de contacto de segurança

Ref.: 7404623



O suporte universal UTC4 pronto para ligação possui 2 tomadas de contacto de segurança 33° pré-instaladas em laranja e uma tomada de contacto de segurança 33° pré-instalada em verde menta e um obturador para a montagem posterior de um aparelho de instalação da série Modul45 ou Modul 45connect, 250 V~ 16 A.

Cabo de ligação em PVC com ficha, 3 polos, tipo WINSTA® MIDI Adequado aos cabos de ligação VL e às tampas de tamanho R7, R9 e 9.

O suporte universal UTC4 pronto para ligação possui 2 tomadas de contacto de segurança 33° pré-instaladas em laranja e uma tomada de contacto de segurança 33° pré-instalada em verde menta e um obturador para a montagem posterior de um aparelho de instalação da série Modul45 ou Modul 45connect, 250 V~ 16 A.

Cabo de ligação em PVC com ficha, 3 polos, tipo WINSTA® MIDI.

PA Poliamida

Dados originais

Ref.:	7404623
Tipo	UTC4 W OR2GN1
Designação 1	Suporte Connect WINSTA
Designação 2	VDE, 2 laranja e 1 verde
Fabricante	OBO
Dimensão	208x76x45
Material	Poliamida
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	43,8 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	1,0965 kg CO2e / 1 Peça


Ficha técnica

UTC4 W com 2+1 tomadas de contacto de segurança

Ref.: 7404623



Dimensões



Comprimento	218 mm
Largura	76 mm
Altura	60 mm

Dados técnicos

Cabo de ligação livre de halogéneo	não
Número dos aparelhos a instalar	4
Versão	Duplo laranja puro/Simples verde menta
Comprimento do cabo	300 mm
Secção transversal do cabo	2,5 mm ²
Sistema de encaixe	WINSTA® MIDI
Conectores vinculados ao sistema	sim
Círculo de corrente	2
Comprimento do sistema	208 mm
Proteção contra sobretensões	não