

Ficha técnica

UTC4 W com 4 tomadas de contacto de segurança, laranja

Ref.: 7404614



O suporte universal UTC4 pronto para ligação possui 4 tomadas de contacto de segurança 33° pré-instaladas em laranja, 250 V~ 16 A. Adequado aos cabos de ligação VL e às tampas de tamanho R7, R9 e 9.

Cabo de ligação em PVC com ficha, 3 polos, tipo WINSTA® MIDI.

O suporte universal UTC4 pronto para ligação possui 4 tomadas de contacto de segurança 33° pré-instaladas em laranja, 250 V~ 16 A .

Cabo de ligação em PVC com ficha, 3 polos, tipo WINSTA® MIDI

PA Poliamida

Dados originais

Ref.:	7404614
Tipo	UTC4 W OR4
Designação 1	Suporte Connect WINSTA
Designação 2	4 tomadas laranja
Fabricante	OBO
Dimensão	208x76x45
Material	Poliamida
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	37,8 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	1,1951 kg CO2e / 1 Peça



Ficha técnica

UTC4 W com 4 tomadas de contacto de segurança, laranja

Ref.: 7404614



Dimensões



Comprimento	218 mm
Largura	76 mm
Altura	60 mm

Dados técnicos

Cabo de ligação livre de halogéneo	não
Número dos aparelhos a instalar	4
Versão	Quádruplo laranja puro
Comprimento do cabo	300 mm
Secção transversal do cabo	2,5 mm ²
Sistema de encaixe	WINSTA® MIDI
Conectores vinculados ao sistema	sim
Circuito de corrente	1
Comprimento do sistema	208 mm
Proteção contra sobretensões	não