

Ficha técnica

UTC4 W com 4 tomadas de contacto de segurança, branco

Ref.: 7404619



O suporte universal UTC4 pronto para ligação possui 4 tomadas de contacto de segurança 33° pré-instaladas em branco, 250 V~ 16 A. Adequado aos cabos de ligação VL e às tampas de tamanho R7, R9 e 9.

Cabo de ligação em PVC com ficha, 3 polos, tipo WINSTA® MIDI.
O suporte universal UTC4 pronto para ligação possui 4 tomadas de contacto de segurança 33° pré-instaladas em branco, 250 V~ 16 A .

Cabo de ligação em PVC com ficha, 3 polos, tipo WINSTA® MIDI

PA Poliamida

Dados originais

| | |
|--|-------------------------|
| Ref.: | 7404619 |
| Tipo | UTC4 W W4 |
| Designação 1 | Suporte Connect WINSTA |
| Designação 2 | VDE, 3 tomadas brancas |
| Fabricante | OBO |
| Dimensão | 208x76x45 |
| Material | Poliamida |
| Menor unidade de venda | 1 |
| Unidade de quantidade | Unidade |
| Peso | 37,4 kg |
| Unidade de peso | kg/100 un. |
| Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão | 1,2542 kg CO2e / 1 Peça |


Ficha técnica

UTC4 W com 4 tomadas de contacto de segurança, branco

Ref.: 7404619



Dimensões



| | |
|-------------|--------|
| Comprimento | 218 mm |
| Largura | 76 mm |
| Altura | 60 mm |

Dados técnicos

| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| Cabo de ligação livre de halogéneo | não |
| Número dos aparelhos a instalar | 4 |
| Versão | Quádruplo branco puro |
| Comprimento do cabo | 300 mm |
| Secção transversal do cabo | 2,5 mm ² |
| Sistema de encaixe | WINSTA® MIDI |
| Conectores vinculados ao sistema | sim |
| Círculo de corrente | 1 |
| Comprimento do sistema | 208 mm |
| Proteção contra sobretensões | não |