

Ficha técnica

União, condutora, para EÜK-2

Ref.: 7400992



União para montagem em calhas de pavimento para betonilha. A união encaixa-se nas paredes laterais da calha.
A condutividade elétrica é assegurada pela função de encaixe.



St Aço

FS galvanizado pelo método Sendzimir

Dados originais

Ref.:	7400992
Tipo	VL 250-2
Designação 1	União
Designação 2	condutora para EÜK-2
Fabricante	OBO
Dimensão	323x75x28,2
Material	Aço
Superfície	galvanizado pelo método Sendzimir
Norma de superfície	DIN EN 10346
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	42,34 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	1,0153 kg CO2e / 1 Peça


Ficha técnica

União, condutora, para EÜK-2

Ref.: 7400992



Dimensões



Comprimento	323 mm
Largura	75 mm
Medida a	250 mm



Dados técnicos

Versão	Patilha
Placa de fundo	sim
Possibilidade de montagem de vedante	não
Apropriado para junta de dilatação	sim
Largura da calha mín.	250 mm
Altura da calha máx.	58 mm
Altura da calha mín.	28 mm
Com ligação equipotencial	sim
Tampa amovível	sim