

Ficha técnica

Argamassa de injeção em cartucho de 420 ml

Ref.: 3497803



Argamassa composta de viniléster sem estirenos para ancoragem não expansível de grandes cargas com parafusos de ancoragem. Cartucho, incluindo 1 tubo de mistura, para processamento com pistola de injeção do tipo VM-P 380 Profi.

Certificação técnica europeia para betão armado e não armado, bem como alvenaria em tijolos bem cozidos e ocos. Resistente a sismos em betão segundo a categoria C1. Aprovação de proteção contra incêndios para betão e alvenaria com classes de resistência ao fogo até 120 minutos.

Temperatura da base durante o processamento -10°C até +40°C (betão), temperatura ambiente após endurecimento completo -40°C até +120°C (em betão). No caso de armazenamento escuro, frio e seco, tem um prazo de validade de, no mínimo, 18 meses.

argamassa especial

Dados originais

Ref.:	3497803
Tipo	VMU plus 420
Designação 1	Argamassa de injeção
Designação 2	em cartucho
Fabricante	OBO
Dimensão	420ml
Cor	cinzento
Material	Argamassa antifogo
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	83 kg
Unidade de peso	kg/100 un.

Dados técnicos

Aplicação de cola	Construção/Montagem
Processo de endurecimento	2 componentes
Conteúdo	420 ml
Formulário de entrega	Cartucho
Com pincel	não
Transparente	não