

# Ficha técnica

**Caminho de cabos em chapa para grandes vãos WKSG 110 FT**  
**Ref.: 6098153**



Caminhos de cabos em chapa para grandes vãos, perfurados, com 110 mm de altura lateral.  
As uniões retas do tipo WRVL 110 devem ser encomendados separadamente.  
Atenuação da blindagem magnética sem tampa 20 dB, com tampa 50 dB.



**St** Aço

**FT** Galvanizado por imersão a quente após maquinagem

## Dados originais

Ref.:	6098153
Tipo	WKSG 150 FT
Designação 1	C. cabos em chapa grandes vãos
Designação 2	perfurado, fundo acanalado
Fabricante	OBO
Dimensão	110x500x6000
Cor	zinc
Material	Aço
Superfície	Galvanizado por imersão a quente após maquinagem
Norma de superfície	DIN EN ISO 1461
Menor unidade de venda	6
Unidade de quantidade	Metro
Peso	1086,32 kg
Unidade de peso	kg/100 m
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	23,0334 kg CO2e / 1 Metro

# Ficha técnica


## Caminho de cabos em chapa para grandes vãos WKSG 110

FT

Ref.: 6098153



### Dimensões



Dimensão	110 x 500
Comprimento	6 000 mm
Largura	500 mm
Altura	110 mm
Espessura das chapas	2 mm
Medida B	500 mm
Medida L	6 000 mm

### Dados técnicos

Versão conector	sem conector
Tipo de fixação do sistema de montagem	Chão Teto Parede
Funktionsgaranti	não
Instalação no pavimento	sim
Secção transversal útil	511 cm <sup>2</sup>
Secção transversal útil	51100 mm <sup>2</sup>
Aço inoxidável, decapado	não
Perfuração lateral	sim
Versão para grandes cargas	sim
Atenuação da blindagem magnética com tampa	50 dB
Atenuação da blindagem magnética sem tampa	20 dB
Comprimento útil	6000 mm
Tipo de conector sistema de caminhos de cabos	aparafusado

# Ficha técnica

**Caminho de cabos em chapa para grandes vãos WKSG 110  
FT**  
**Ref.: 6098153**

**OBO**  
BETTERMANN

## Cargas

Intervalo aplicável mín. entre apoios	3 m
Intervalo aplicável máx. entre apoios	8 m
Distância de apoio de 3,0m	2,9 kN/m
Distância de apoio de 3,5m	2,43 kN/m
Distância de apoio de 4,0m	2 kN/m
Distância de apoio de 4,5m	1,72 kN/m
Distância de apoio de 5,0m	1,5 kN/m
Distância de apoio de 6,0m	1 kN/m
Distância de apoio de 7,0m	0,7 kN/m
Distância de apoio de 8,0m	0,4 kN/m

**Diagrama de cargas do caminho de cabos para grandes vãos do tipo WKSG 110**

