

Ficha técnica

Ligaçāo equipotencial para isCon® Professional+ e isCon® Premium na haste captora isolada isFang IN

Ref.: 5408031



- para o cabo isCon® Professional+ e isCon® Premium
- para evitar descargas superficiais no cabo isCon®
- a instalação é feita na haste captora isolada tipo isFang IN



Alu Alumínio

Dados originais


Ref.:	5408031
Tipo	isCon IN PAE
Designação 1	Ligador
Designação 2	para cabo isCon, interior
Fabricante	OBO
Dimensão	Ø23mm
Material	Alumínio
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	5,9 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	1,5008 kg CO2e / 1 Peça

Ficha técnica

Ligaçāo equipotencial para isCon® Professional+ e isCon® Premium na haste captora isolada isFang IN
Ref.: 5408031



Dimensões



Medida d mín.	23 mm
Medida d Ø	49,9 mm
Medida L	35 mm

Dados técnicos

Tipo de parafuso de fixação	Parafuso sextavado
Tipo de acessórios	Elemento de ligação
Apropriado para conector	Outros
Acessórios	sim
Peça de substituição	não