Ficha técnica

Perfil AML3518, rasgo 16,5 mm, A2, não perfurada

Ref.:: 1112007

Perfis C, médias cargas, para instalação de cabos em combinação com abraçadeiras BBS com base em forma de martelo. Também indicado para construção de suportes para sistemas de caminhos de cabos.

16,5 H

A2 Aço inoxidável, livre de ferrugem

2B brilhante, pós-tratamento

Dados originais

Ref.:	1112007
Tipo	AML3518UP2000A2
Designação 1	Perfil
Designação 2	não perfurado, rasgo 16,5mm
Fabricante	OBO
Dimensão	2000x35x18
Material	Aço inoxidável, livre de ferrugem 1.4301
Superfície Norma de superfície	brilhante, pós-tratamento
Menor unidade de venda	2
Unidade de quantidade	Metro
Peso	90 kg
Unidade de peso	kg/100 m
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	4,2834 kg CO2e / 1 Metro

Ficha técnica

Perfil AML3518, rasgo 16,5 mm, A2, não perfurada

Ref.:: 1112007

Dimensões



Comprimento	2 000 mm
Largura	35 mm
Altura	18 mm
Medida L	2 000 mm

Dados técnicos

Com pré-cortes	não
Tipo de perfuração	sem
Versão	Perfil simples
Funktionsgaranti	não
Espessura do material	1,5 mm
Com perfuração	não
Com engrenagem	não
Forma do perfil	Perfil C
Conformidade com ROHS	sim
Largura de rasgo	16,5 mm
Valor estático A	1,48 cm²
Valor estático Iy	0,6 cm⁴
Valor estático Iz	2,33 cm⁴
Valor estático Wy	0,54 cm³
Valor estático Wz	1,33 cm³