

Ficha técnica

Perfil MS5030, rasgo 22 mm, FT, não perfurado

Ref.: 1121529



Perfis C, grandes cargas, para instalação individual de estruturas de suporte para, por exemplo, caminhos de cabos em chapa ou como consola para quadros elétricos. Também indicados para instalação de cabos em combinação com abraçadeiras BBS de tipo U.



St

Aço

FT

Galvanizado por imersão a quente após maquinação

Dados originais

Ref.:	1121529
Tipo	MS5030UP6000FT
Designação 1	Perfil
Designação 2	não perfurado, rasgo 22mm
Fabricante	OBO
Dimensão	6000x50x30
Material	Aço
Superfície	Galvanizado por imersão a quente após maquinação
Norma de superfície	DIN EN ISO 1461
Menor unidade de venda	6
Unidade de quantidade	Metro
Peso	307 kg
Unidade de peso	kg/100 m
Pegada de CO ₂ (GWP) do berço ao portão	6,0649 kg CO ₂ e / 1 Metro


Ficha técnica

Perfil MS5030, rasgo 22 mm, FT, não perfurado

Ref.: 1121529



Dimensões



Comprimento	6 000 mm
Largura	50 mm
Altura	30 mm
Medida L	6 000 mm

Dados técnicos

Com pré-cortes	não
Tipo de perfuração	sem
Versão	Perfil simples
Funktionsgaranti	não
Espessura do material	3 mm
Com perfuração	não
Com engrenagem	não
Forma do perfil	Perfil C
Conformidade com ROHS	sim
Largura de rasgo	22 mm
Valor estático A	1,74 cm ²
Valor estático Iy	1,19 cm ⁴
Valor estático Iz	4,46 cm ⁴
Valor estático Wy	1,05 cm ³
Valor estático Wz	2,23 cm ³