Ficha técnica

Abraçadeira metálica, versão para grandes cargas M6

Ref.:: 1385003



Aparafusável em rosca M6. O tamanho 27 FT é adequado a M25. O tamanho 42,5 FT é adequado a M40. O tamanho 48,5 FT é adequado a M50. O tamanho 60 FT é adequado a M63.

CE UK CA

St Aço

FT Galvanizado por imersão a quente após maquinação

Dados originais

Ref.:	1385003
Tipo	2900WM6 13.5 FT
Designação 1	Abraçadeira metálica
Designação 2	com rosca M6
Fabricante	OBO
Dimensão	1/4"
Material	Aço
Superfície	Galvanizado por imersão a quente após maquinação
Norma de superfície	DIN EN ISO 1461
Menor unidade de venda	25
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	2,86 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	0,1028 kg CO2e / 1 Peça

Ficha técnica

Abraçadeira metálica, versão para grandes cargas M6

Ref.:: 1385003

Dimensões



Comprimento	48 mm
Largura	20 mm
Medida A	48 mm
Medida B	32 mm
Medida D	13,5 mm
Medida d mín.	13,5 mm
Medida t	2 mm
Medida t1 (mm)	2 mm
Medida x	1 mm



Dados técnicos

Versão	fechadas
Tipo de fixação	Orifício roscado
para diâmetro	13,5
Apropriado para área de proteção contra incêndios	não
Rosca	M6
Tamanho	1/4"
Livre de halogéneos	não
Revestimento plástico	não
Dimensão do furo	M6
Espessura do material	2 mm
Conformidade com ROHS	sim
Parafuso	M6 x 16
Intervalo de aperto D máx.	13,5 mm
Intervalo de aperto D mín.	12,5 mm
Resistente à radiação UV	sim