

# Ficha técnica

## Quadro de distribuição com 5 módulos, vazio, policarbonato

Ref.: 2008864



Quadro de distribuição com régua de bornes para montagem à superfície, para sub-distribuição de energia em área interior e exterior, de acordo com a IEC 439-3. Com calha DIN de 35 mm pré-montada. Classe de proteção IP66 e grau de proteção IK08. Tampa transparente para aparafusar, com recorte. Inclui 4 tampas de cobertura dos parafusos.



- Com isolamento protetor para um máximo de 5 módulos
  - 4 entradas destacáveis Ø 20 mm cada em cima e em baixo
  - 1 entrada destacável combinada Ø 20/25 mm cada em cima e em baixo
  - 4 tampas de cobertura dos parafusos
- Quadro de distribuição de montagem saliente, com isolamento de proteção para, no máximo, 5 módulos. Na parte superior existem 5 entradas destacáveis (4x Ø20 e 1x Ø20/25) e a base inclui calha DIN pré-montada de 35 mm. Os quatro parafusos da tampa garantem o isolamento. Os quadros de distribuição em material PC adequam-se à montagem para utilização interior e exterior. Corrente nominal 40A Perda elétrica com 40K 19W



PC Policarbonato

### Dados originais

|                                        |                            |
|----------------------------------------|----------------------------|
| Ref.:                                  | 2008864                    |
| Tipo                                   | SDB 05L PC                 |
| Designação 1                           | Quadro de distribuição     |
| Designação 2                           | sem bornes, para 5 módulos |
| Fabricante                             | OBO                        |
| Dimensão                               | 190x150x125                |
| Cor                                    | cinzento claro; RAL 7035   |
| Material                               | Policarbonato              |
| Menor unidade de venda                 | 1                          |
| Unidade de quantidade                  | Unidade                    |
| Peso                                   | 78,5 kg                    |
| Unidade de peso                        | kg/100 un.                 |
| Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão | 2,8743 kg CO2e / 1 Peça    |

### Dimensões

|             |        |
|-------------|--------|
| Comprimento | 191 mm |
| Largura     | 151 mm |
| Altura      | 126 mm |

# Ficha técnica

Quadro de distribuição com 5 módulos, vazio, policarbonato

Ref.: 2008864



## Dados técnicos

|                                                       |                    |
|-------------------------------------------------------|--------------------|
| Possibilidade de montagem                             | sim                |
| Número de linhas                                      | 1                  |
| Tipo de cobertura                                     | Tampa              |
| Versão da tampa do quadro de distribuição             | com recorte        |
| Calha DIN                                             | sim                |
| Local de instalação                                   | exterior protegido |
| Versão CEM                                            | não                |
| Teste do fio incandescente                            | 850 °C             |
| Com placa de montagem                                 | não                |
| Com fechadura                                         | não                |
| Tipo de montagem quadro de distribuição de instalação | Montagem           |
| Tensão nominal de isolamento AC                       | 1000 V             |
| Tensão nominal de isolamento DC                       | 1500 V             |
| Tensões nominais                                      | 400 V              |
| Corrente nominal                                      | 40 A               |
| Conformidade com ROHS                                 | sim                |
| Grau de proteção                                      | IP66               |
| Grau de proteção código IK                            | IK08               |
| Tampa transparente                                    | sim                |