Ficha técnica

Bucim, rosca métrica, niquelado

Ref.:: 2086030

Bucim resistente com rosca métrica conforme IEC 423 para elevados requisitos em termos de selagem. Alívio de tensão, proteção contra aperto e torção em toda a área de fixação. Anel de vedação em neopreno. Elemento de aperto em poliamida. Com anel de vedação pré-montado na rosca de ligação, testado pela VDE conforme DIN EN 50262, grau de proteção IP68 a 5 bar/1h, temperaturas de utilização -20 a +100 °C.

* Preços segundo a cotação DEL.

IP 68 M

CuZn 37 Latão

N niquelado

Dados originais

Ref.:	2086030
Tipo	V-TEC VM20 MS
Designação 1	Bucim
Fabricante	OBO
Dimensão	M20
Material	Latão
Superfície	niquelado
Norma de superfície	
Menor unidade de venda	25
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	3,14 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	0,0806 kg CO2e / 1 Peça

Ficha técnica

Bucim, rosca métrica, niquelado

Ref.:: 2086030

Dimensões



Medida E	24 mm
Medida L máx.	27 mm
Medida L1	6 mm
Medida L2	3,5 mm
Medida L3	16,5 mm

Dados técnicos

Tipo de vedação	Anel de vedação
Versão	reta
Proteção contra flexão	não
Capacidade de vedação D máx.	13 mm
Área de vedação D mín.	9 mm
Potegido contra explosões	não
Bucim para cabos planos	não
Para zonas potencialmente explo-sivas	sem
Rosca	M20 x 1,5
Tipo de rosca	métrico
Comprimento da rosca	6 mm
Reforçado a fibra de vidro	não
Livre de halogéneos	não
Binário instável	3,5 Nm
Código de proteção	6
Categoria do entalhe	A
Passa cabos múltiplo	não
Com porca	não
Conformidade com ROHS	Isento
Resistente	não
Largura da chave	22
Grau de proteção	IP68
Sextavado Largura entre cantos	24 mm
Gama de temperaturas de aplicação máx.	100 °C
Gama de temperaturas de aplicação mín.	-20 °C
Possibilidade de alívio de tensão	sim