Ficha técnica

Abraçadeira OBO-Quick, preto

Ref.:: 2149571

Abraçadeira para instalação à superfície para acomodar condutas de aço métricas, tubos leves e pesados e tubos de instalação elétrica Quick-Pipe. Opções universais de montagem em paredes e tetos em áreas interiores e áreas exteriores protegidas. Com furo oblongo para o alinhamento lateral durante a instalação com parafuso para madeira ou tapite. Montagem de tubos sem ferramentas. Possibilidade de alinhar também com abraçadeira Multi-Quick ou proQuick da OBO. Tamanho M16 - M32 pode ser aparafusado na rosca M6. Distância de fixação 50 - 60 cm, valores máx. de capacidade de carga F a uma temperatura ambiente de 20 °C, consultar a tabela.

HALOGEN FREE

PP Polipropileno

Dados originais

Ref.:	2149571
Tipo	2955 M32 SW
Designação 1	Abraçadeira OBO-Quick
Fabricante	OBO
Dimensão	M32
Cor	preto; RAL 9005
Material	Polipropileno
Menor unidade de venda	50
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	0,63 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	0,0265 kg CO2e / 1 Peça

Ficha técnica

Abraçadeira OBO-Quick, preto

Ref.:: 2149571

Dimensões



Medida A	46,3 mm
Medida B	16 mm
Medida C	22,4 mm
Medida D	31,4 mm
Medida E	12 mm
Medida F	4,2 mm
Medida h	11 mm
Medida H	42 mm

Dados técnicos

Agrupável	sim
Número de cabos/tubos	1
Resistência à tração	100 N
Tipo de fixação	Orifício roscado
Fechado	não
Livre de halogéneos	sim
Com depósito	não
Tamanho nominal	M32
Conformidade com ROHS	sim
Montagem de abraçadeiras	Durchgangsloch, auf M6 Gewinde aufschraubbar
Resistente à radiação UV	não