

# Ficha técnica

## Bucha de expansão em metal

Ref.: 3484629



Áreas de aplicação: betão celular, betão leve, poroton, cascalho, gesso, tijolo furado e tijolo. Pode ser inserido em betão poroso (betão celular) de baixa resistência sem perfurar. Especialmente adequado para áreas expostas a elevadas temperaturas.



St

Aço


GTP

eletrogalvanizado, passivado transparente

### Dados originais

|                        |                                           |
|------------------------|-------------------------------------------|
| Ref.:                  | 3484629                                   |
| Tipo                   | MD 6 GTP                                  |
| Designação 1           | Bucha de expansão em metal                |
| Fabricante             | OBO                                       |
| Dimensão               | 6x32mm                                    |
| Material               | Aço                                       |
| Superfície             | eletrogalvanizado, passivado transparente |
| Norma de superfície    |                                           |
| Menor unidade de venda | 100                                       |
| Unidade de quantidade  | Unidade                                   |
| Peso                   | 0,25 kg                                   |
| Unidade de peso        | kg/100 un.                                |

### Dimensões



|             |       |
|-------------|-------|
| Comprimento | 32 mm |
| Medida D    | 6 mm  |
| Medida L    | 32 mm |

# Ficha técnica

## Bucha de expansão em metal

Ref.: 3484629



### Dados técnicos

|                                                 |                                                           |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Versão                                          | Bucha                                                     |
| Profundidade do furo                            | 38 mm                                                     |
| Diâmetro de perfuração máx.                     | 9 mm                                                      |
| Diâmetro de perfuração mín.                     | 7 mm                                                      |
| Adequado para fixação com abraçadeira de fivela | não                                                       |
| Adequado para betão celular                     | sim                                                       |
| Adequado para parafuso sextavado para madeira   | não                                                       |
| Parafusos para madeira                          | 5-6                                                       |
| Com margem                                      | não                                                       |
| Com parafusos                                   | não                                                       |
| Conformidade com ROHS                           | sim                                                       |
| Geeignet für Baustoff                           | Betão poroso Betão celular Tijolo maciço Tijolo perfurado |