

Ficha técnica

Barra equipotencial para pequenas instalações

Ref.: 5015502



- Cobertura em poliestireno, cinzenta
- Cobertura selável com chumbo / marcável
- Placa de base em aço, com galvanização contínua
- Régua de contactos e parafusos em latão, niquelada

Opções de ligação:

- 3 condutores multifilares até 6 mm²
- 2 condutores multifilares até 16 mm²

HALOGEN
FREE

CuZn
37

Latão

Dados originais

Ref.:	5015502
Tipo	1809 BG
Designação 1	Barra equipotencial
Designação 2	para pequenas instalações
Fabricante	OBO
Dimensão	72x45mm
Cor	cinzento
Material	Latão
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	9 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	0,3406 kg CO2e / 1 Peça


Ficha técnica

Barra equipotencial para pequenas instalações

Ref.: 5015502



Dimensões



Comprimento	72 mm
Largura	43,5 mm
Altura	29 mm



Dados técnicos

Número de ligações de condutores planos até 30 mm	0
Número de ligações de condutores planos até 40 mm	0
Número de ligações de cabos rígidos até 16 mm²	2
Número de ligações de cabos até 25 mm², rígido	0
Número de ligações de cabos até 6 mm², rígido	3
Número de ligações de cabos até 95 mm², rígido	0
Número de ligações de condutores redondos 10 mm	0
Número de ligações de condutores redondos 8 mm	0
Número de ligações de condutores redondos 8-10 mm	0
Número total de ligações de condutores redondos	0
Versão	com tampa
Modelo	Montagem fixa
Isolante	não
Superfície do borne	niquelado
Superfície da calha de contacto	niquelado
Conformidade com ROHS	Isento
Material do borne	Latão
Material da calha de contacto	Latão