

Ficha técnica

Descarregador combinado V50, 1 polo 150 V

Ref.: 5093440



Descarregador combinado, de corrente de raio e sobretensões, tipo 1+2



- para ligação equipotencial de proteção contra descargas atmosféricas conforme a VDE 0185-305 (IEC 62305)

- capacidade de descarga de correntes de raio 50kA (10/350)

* Conjunto completo = base e módulo de substituição



PA Poliamida

Dados originais

Ref.:	5093440
Tipo	V50-1-150
Designação 1	Descarregador combinado V50
Designação 2	1 polo
Fabricante	OBO
Dimensão	150V
Material	Poliamida
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	15,4 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	0,622 kg CO2e / 1 Peça


Ficha técnica

Descarregador combinado V50, 1 polo 150 V

Ref.: 5093440



Dimensões



Dados técnicos



Secção transversal de ligação (mín.)	1,5 mm ²
Tempo de resposta	<25 ns
Tempo de resposta [L-N]	25 ns
Fluxo de ar	não
Versão do polo	1
Largura de construção em unidades de divisão (UD, 17,5mm)	1
Temperatura operacional máx.	80 °C
Temperatura operacional mín.	-40 °C
Corrente de impulso de raio (10/350 µs)	12,5 kA
Corrente de impulso de raio (10/350 µs) [L-N/PE]	12,5 kA
Binário	35 Lbs
Binário	4 Nm
Local de instalação	Área interna
Sinalização à distância	não
Indicação de funcionamento/avarias	ótico
Material da caixa dos componentes de proteção contra sobretensão	PA UL 94 V-0
Tensão máxima de funcionamento (L-N)	150 V
Tensão contínua máxima CA	150 V
Fusível integrado	não
Resistência a curto-circuito com proteção máx. contra sobretensões na rede elétrica	50 kA eff
Secção transversal do condutor flexível (de fio fino)	35 mm ²
Secção transversal do condutor flexível (de fio fino)	2 AWG
Secção transversal flexível (de fio fino) mín.	16 AWG
Secção transversal flexível (de fio fino) mín.	1,5 mm ²
Secção transversal do condutor rígida (de um fio/vários fios) máx.	2 AWG
Secção transversal do condutor rígida (de um fio/vários fios) máx.	35 mm ²

Ficha técnica

Descarregador combinado V50, 1 polo 150 V

Ref.: 5093440



Dados técnicos



Secção transversal do condutor rígida (de um fio/vários fios) mín.	16 AWG
Secção transversal do condutor rígida (de um fio/vários fios) mín.	1,5 mm ²
Humidade do ar mín.	5 %
Humidade do ar máx.	95 %
Proteção máxima da rede elétrica contra sobretensões	160 A gL/gG
Fusível máx. a montante	160 A
Potência de dissipação máxima (8/20 µs)	50 kA
Potência de dissipação máxima (8/20 µs) [L-N]	50 kA
Distância mínima	1,5 mm
Tipo de montagem	Calha DIN de 35 mm
Intensidade nominal de descarga (8/20 µs)	30 kA
Intensidade nominal de descarga (8/20 µs) [L-N]	30 kA
Frequência nominal	50 Hz
Tensão nominal CA (50 / 60 Hz)	120 V
Configuração de rede	TN
Configuração de rede TN	sim
Configuração de rede TN-C	sim
Configuração de rede TN-C-S	sim
Configuração de rede TN-S	sim
Configuração de rede TT	sim
Número de polos	1
Portas	SPD de uma porta
Tensão residual [L-N] @ 1 kA	0,4 kV
Tensão residual [L-N] @ 12,5 kA	0,6 kV
Tensão residual [L-N] @ 5 kA	0,5 kV
Tensão residual [L-N] @ 7 kA	0,55 kV
Conformidade com ROHS	sim
Grau de proteção	IP20
Corrente do condutor de proteção	< 800 µA
Nível de proteção	≤0,8 kV
Nível de proteção [L-N]	≤0,8
Sinalização no aparelho	ótico
Classificação segundo EN 61643-11	Tipo 1+2
Classificação segundo IEC 61643-1	classe I+II
SPD segundo a UL 1449	Tipo 4
Gama de temperaturas de aplicação máx.	80 °C
Gama de temperaturas de aplicação mín.	-40 °C
Sobretensão temporária [L-N] - fail safe mode - 120 min	230 V
Sobretensão temporária [L-N] - withstand mode - 5 s	175 V
Permissões	VDE KEMA UL ÖVE