


Ficha técnica

Ligador diagonal FT

Ref.: 5313015



- para aços de armadura Ø 6-22 mm e condutor plano 50 x 4
- montado com parafusos M10 x 40
- versão ...-AS com parafusos M10 x 20
- montagem simples com um furo oblongo rasgado



St

Aço

FT

Galvanizado por imersão a quente após maquinação

Dados originais

Ref.:	5313015
Tipo	250 A-FT
Designação 1	Ligador diagonal
Fabricante	OBO
Dimensão	88x30x45
Material	Aço
Superfície	Galvanizado por imersão a quente após maquinação
Norma de superfície	DIN EN ISO 1461
Menor unidade de venda	25
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	27,8 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	0,6503 kg CO2e / 1 Peça


Ficha técnica

Ligador diagonal FT


Ref.: 5313015



Dimensões



Medida A	30 mm
Medida B	88 mm
Medida L	40 mm



Dados técnicos

Tipo de parafuso de fixação	Parafuso sextavado
Tipo de conector	União
Capacidade de carga da corrente de raio	H/100 kA
Largura de condutor plano condutor 2 máx.	50
Largura de condutor plano condutor 2 mín.	0
Apropriado para conector	Outros
Corrente de curto-circuito (50HZ)(1s;≤300°C)	7,3 kA
Ajuste	Rd 6-22/ max. FL50 mm
Conformidade com ROHS	sim
Diâmetro de condutor redondo condutor 1 máx.	22 mm
Diâmetro de condutor redondo condutor 1 mín.	6 mm
Placa intermédia	não