
Ficha técnica

Caminho de cabos em varão GR-Magic® 105 A2

Ref.:: 6002469



Caminho de cabos em varão com união de encaixe rápido e altura lateral de 105 mm.
Para caminhos de cabos em varão não são necessários outros componentes de ligação, estes são simplesmente encaixados uns nos outros. A largura de malha é de 50 x 100 mm.
Atenuação da blindagem magnética sem tampa 15 dB, com tampa 25 dB.

A2	Aço inoxidável, livre de ferrugem
2B	brilhante, pós-tratamento

Dados originais


Ref.:	6002469
Tipo	GRM 105 600 A2
Designação 1	Caminho de cabos em varão GRM
Fabricante	OBO
Dimensão	105x600x3000
Cor	aço inoxidável
Material	Aço inoxidável, livre de ferrugem 1.4301
Superfície Norma de superfície	brilhante, pós-tratamento
Menor unidade de venda	3
Unidade de quantidade	Metro
Peso	363,333 kg
Unidade de peso	kg/100 m
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	18,0261 kg CO2e / 1 Metro

Ficha técnica

Caminho de cabos em varão GR-Magic® 105 A2

Ref.:: 6002469

Dimensões



Comprimento	3 000 mm
Largura	600 mm
Largura	23,62 in
Altura	105 mm
Altura	4,13 in
Medida B	600 mm
Medida H	108 mm

Dados técnicos

Versão conector	União integrada
Tipo de fixação do sistema de montagem	Chão Teto Parede
Funktionsgaranti	não
Separador integrado	sem
Secção transversal útil	554 cm²
Secção transversal útil	55400 mm²
Forma do perfil	Forma em U
Conformidade com ROHS	sim
Aço inoxidável, decapado	sim
Conector sem parafuso	sim
Versão para grandes cargas	não
Tipo de ensaio de carga de acordo com IEC 61537	Tipo II
Tipo de conector sistema de caminhos de cabos	Fixação por "click"

Ficha técnica

Caminho de cabos em varão GR-Magic® 105 A2

Ref.:: 6002469

Cargas

Intervalo aplicável mín. entre apoios	1 m
Intervalo aplicável máx. entre apoios	3 m
Distância de apoio de 1,0 m	1,25 kN/m
Distância de apoio de 1,5m	0,85 kN/m
Distância de apoio de 2,0m	0,6 kN/m
Distância de apoio de 2,5m	0,42 kN/m
Distância de apoio de 3,0m	0,3 kN/m




Diagrama de cargas do caminho de cabos GR-Magic do tipo GRM 105

2 Distância entre apoios em m

3 Deflexão da travessa em mm com a kN/m permitida

1 Carga dos caminhos de cabos em chapa e das escadas para cabos em kN/m sem carga