


Ficha técnica

Distanciador FT

Ref.: 6015656



Distanciador para a montagem de caminhos de cabos em varão no chão ou na parede.

Podem ser montados, no grampo separador, caminhos de cabos em varão do tipo GRM com uma altura lateral de 35, 55 e 105 mm.

Fixação do caminho de cabos em varão no distanciador sem parafusos, de encaixe rápido.



St

Aço

FT

Galvanizado por imersão a quente após maquinação

Dados originais

Ref.:	6015656
Tipo	DBLG 20 100 FT
Designação 1	Distanciador
Designação 2	para caminho de cabos em varão
Fabricante	OBO
Dimensão	B100mm
Cor	zinco
Material	Aço
Superfície	Galvanizado por imersão a quente após maquinação
Norma de superfície	DIN EN ISO 1461
Menor unidade de venda	20
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	14,3 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	0,2936 kg CO2e / 1 Peça


Ficha técnica

Distanciador FT

Ref.: 6015656



Dimensões



Comprimento	30 mm
Largura	170 mm
Altura	20 mm
Altura	0,79 in
Medida H	20 mm
Medida L	30 mm
Medida W	170 mm
Maß NW	106 mm

Dados técnicos

Versão	Grampo para parede e teto, perfil trapezoidal
Apropriada para caminho de cabos em varão	sim
Apropriada para caminho de cabos tipo escada	não
Apropriada para caminho de cabos em chapa	não
Espessura do material	3 mm
Fixação de calha	Saliência de retenção
Conformidade com ROHS	sim