Ficha técnica

Tampa para ângulo variável DD

Ref.:: 6037542

Tampa para ângulo ajustável para caminhos de cabos em chapa de encaixe e de aparafusar em áreas interiores e exteriores, para proteger os cabos contra danos e sujidade. Fixação com ferrolhos pré-montados e por apoio da tampa na secção. Adequada para todas as alturas laterais.



NEW

St Aço

DD Galvanização continua zinco/alumínio, Double Dip

Dados originais

Ref.:	6037542
Tipo	RBD W 150 DD
Designação 1	Tampa
Designação 2	para ângulo variável
Fabricante	OBO
Dimensão	B100mm
Cor	zinco
Material	Aço
Superfície	galvanização contínua Zinco/Alumínio, Double Dip
Norma de superfície	DIN EN 10346
Menor unidade de venda	1
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	23,5 kg
Unidade de peso	kg/100 un.
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	1,2854 kg CO2e / 1 Peça

Ficha técnica

Tampa para ângulo variável DD

Ref.:: 6037542

Dimensões



Largura	150 mm
Espessura das chapas	0,75 mm
Medida B	150 mm

Dados técnicos

Curva (ângulo)	regulável
Quantidade de ferrolhos	2 St.
Tipo de fixação	Ferrolho
Funktionsgaranti	não
Apropriada para caminho de cabos em varão	não
Apropriada para caminho de cabos tipo escada	não
Apropriada para caminho de cabos em chapa	sim
Alteração da direção	horizontal
Conformidade com ROHS	sim
Aço inoxidável, decapado	não
Dobradiça	não
Gama de temperaturas de aplicação máx.	120 °C
Gama de temperaturas de aplicação mín.	-20 °C