Ficha técnica

Caminho de cabos em chapa RKS 35 FS

Ref.:: 6047410

RKS 35 = Sistema de caminhos de cabos com altura lateral de 35 mm.
Caminho de cabos em chapa com perfuração continua na base e na lateral, bem como perfuração no meio (Ø11 mm) da base para fixações adicionais.
Tampa adequada com ferrolho: tipo AZDMD 50.
Sem material de fixação correspondente



CE UKCA

St	Aço
FS	galvanizado pelo método Sendzimir

Dados originais

Ref.:	6047410
Tipo	RKS 305 FS
Designação 1	Caminho de cabos em chapa RKS
Designação 2	perfurado
Fabricante	OBO
Dimensão	35x50x3000
Cor	zinco
Material	Aço
Superfície	galvanizado pelo método Sendzimir
Norma de superfície	DIN EN 10346
Menor unidade de venda	3
Unidade de quantidade	Metro
Peso	69,667 kg
Unidade de peso	kg/100 m
Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão	1,7086 kg CO2e / 1 Metro

Ficha técnica

Caminho de cabos em chapa RKS 35 FS

Ref.:: 6047410

Dimensões



Dimensão	35x50
Comprimento	3 000 mm
Largura	50 mm
Altura	35 mm
Espessura das chapas	0,75 mm
Medida L	3 000 mm

Dados técnicos

Versão conector	sem conector
Tipo de fixação do sistema de montagem	Chão Teto Parede
Acessível	não
Base perfurada	7x32
Funktionsgaranti	não
Com tampa	não
Instalação no pavimento	sim
Representação de orifícios NATO	não
Secção transversal útil	16 cm²
Secção transversal útil	1600 mm²
Conformidade com ROHS	sim
Aço inoxidável, decapado	não
Perfuração lateral	sim
Versão para grandes cargas	não
Tipo de ensaio de carga de acordo com IEC 61537	Tipo II
Tipo de conector sistema de caminhos de cabos	aparafusado

Ficha técnica

Caminho de cabos em chapa RKS 35 FS

Ref.:: 6047410

Cargas

Intervalo aplicável mín. entre apoios	1 m
Intervalo aplicável máx. entre apoios	3 m
Distância de apoio de 1,0 m	1,2 kN/m
Distância de apoio de 1,5m	0,5 kN/m
Distância de apoio de 2,0m	0,3 kN/m
Distância de apoio de 2,5m	0,1 kN/m
Distância de apoio de 3,0m	0,05 kN/m



Diagrama de cargas do caminho de cabos em chapa RKS 35

1. Carga dos caminhos de cabos em chapa e das escadas para cabos em kN/m sem carga
2. Distância entre apoios em m
3. Deflexão da travessa em mm com a kN/m permitida
4. Esquema de carga no procedimento do teste

Curva de carga com largura do caminho de cabos em mm

Curva de deflexão da travessa conforme distância entre apoios