# Ficha técnica

## Caminhos de cabos em chapa RKS-Magic® 60 FS, preto

## Ref.:: 6048265



Caminho de cabos em chapa com união de encaixe rápido integrada. Superfície com galvanização contínua, revestida a pó em preto profundo (RAL 9005). Perfuração lateral contínua de 7 x 20 mm para a instalação de componentes de ligação e de montagem adicionais. Com orifício de 11 mm na base para a suspensão direta do varão roscado. Comprimento útil de 3.000 mm. Atenuação da blindagem magnética sem tampa 20 dB, com tampa 50 dB.

CE UK CA

| | |
|---|---|
| St | Aço |
| P135 | PES135 - Poliéster |

### Dados originais


| | |
|---|---|
| Ref.: | 6048265 |
| Tipo | RKSM 630 FSK SW |
| Designação 1 | Caminho de cabos em chapa RKSM |
| Designação 2 | Magic, com união de encaixe |
| Fabricante | OBO |
| Dimensão | 60x300x3050 |
| Cor | preto; RAL 9005 |
| Material | Aço |
| Superfície | PES135 - Poliéster |
| Norma de superfície | |
| Menor unidade de venda | 6 |
| Unidade de quantidade | Metro |
| Peso | 244 kg |
| Unidade de peso | kg/100 m |
| Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão | 5,7675 kg CO2e / 1 Metro |

# Ficha técnica

## Caminhos de cabos em chapa RKS-Magic® 60 FS, preto

## Ref.:: 6048265

### Dimensões




| | |
|---|---|
| Dimensão | 60 x 300 |
| Comprimento | 3 050 mm |
| Largura | 300 mm |
| Altura | 60 mm |
| Espessura das chapas | 0,75 mm |
| Medida B | 300 mm |
| Medida x | 200 mm |
| Medida y | 250 mm |
| Medida W | 300 mm |

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Versão conector | União integrada |
| Tipo de fixação do sistema de montagem | Chão Teto Parede |
| Acessível | não |
| Funktionsgaranti | sim |
| Com tampa | não |
| Instalação no pavimento | sim |
| Representação de orifícios NATO | não |
| Secção transversal útil | 178 cm² |
| Secção transversal útil | 17800 mm² |
| Conformidade com ROHS | sim |
| Aço inoxidável, decapado | não |
| Perfuração lateral | sim |
| Versão para grandes cargas | não |
| Tipo de ensaio de carga de acordo com IEC 61537 | Tipo II |
| Comprimento útil | 3000 mm |
| Tipo de conector sistema de caminhos de cabos | Fixação por "click" |

### Cargas

| | |
|---|---|
| Intervalo aplicável mín. entre apoios | 1 m |
| Intervalo aplicável máx. entre apoios | 2,5 m |
| Distância de apoio de 1,0 m | 1,2 kN/m |
| Distância de apoio de 1,5m | 1 kN/m |
| Distância de apoio de 2,0m | 0,55 kN/m |
| Distância de apoio de 2,5m | 0,4 kN/m |